

Selo Subsequente 2012



Sistema de Segurança

Sistema Impressão Iris de Máquina

Impressão em Offset dos fundos de segurança em degradê gerado por único fotolito e chapa em tom contínuo, sem a utilização de retículas, resultante da mistura de tintas durante o processo de impressão offset.

Holografia de Uso Exclusivo

Dispositivo óptico variável transferido para o documento por processo rotativo de hot stamping.

Microtexto positivo.

Texto bastante nítido, impresso em off set com tamanho inferior a 0,4 mm / 0,016 inches, visto somente através de lentes de aumento com falhas técnicas propositais.

Numeração Fundida no Adesivo

Processo de impressão fundida no adesivo em formato de chassi, que inviabiliza qualquer tentativa de adulteração.



Microtexto Impresso Sobre a Holografia

Linha composta por texto bastante nítido com tamanho inferior a 0,4 mm, visto somente através de lentes de aumento e com falhas técnicas propositais, impresso em cima da holografia.

Fundo Invisível Reativo a UV

Texto "DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL" impresso em tinta incolor, visível somente sob a ação de luz UV.

Dispositivo de destruição

Dispositivo que que na tentativa de remoção, tanto química, como mecânica, demonstrando evidente violação através de textos antes imperceptíveis

Imagem Oculta anti-cópia



Elemento gráfico oculto. A imagem não pode ser visualizada a olho nu nem com o auxílio de equipamento como lentes de aumento ou microscópio, podendo somente ser visualizada por meio de leitor de plástico transparente.

Impressão Fundida no Adesivo



Processo de impressão fundida no adesivo que inviabiliza a remoção fraudulenta por sistema físico, solventes químicos, gás congelante e aquecimento, através do evidenciamento das tentativas de violação fraudulenta.

Suporte Técnico
Dúvidas/Sugestões/Reclamações

Telefone: (11) 4154-6563
E-mail: diretoria@primi.com.br

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO



Limpe perfeitamente a superfície que o selo será aplicado. A superfície deve estar isenta de poeira, resíduos e principalmente gordura.



Retire cuidadosamente o selo da cartela, manuseando-o por uma das suas pontas, evitando ao máximo contato do dedo direito com a cola.



Aplique o selo sobre a superfície previamente limpa. Faça pressão uniforme para eliminar bolhas de ar e permitir melhor aderência.



Não tente descolar o selo pois ele se destruirá

TIPOS DE SUPERFÍCIES

Não recomendadas

- Superfícies ásperas,
- Madeiras,
- Paredes,
- Tecidos,
- Gesso,
- Superfícies enceradas.

Recomendadas

- Alumínio,
- Fórmica,
- Chapa de aço,
- Vidro,
- PVC,
- Plástico rígido.

Situações onde não será garantido a aplicação do adesivo

- Em superfícies enceradas,
- Superfícies engorduradas, com graxas ou silicone,
- Superfícies com resíduos ou poeira,
- Ambientes excedendo limites de frio e calor,
- Incidência direta de calor ou água sobre o adesivo.